


Осветительные светодиодные лампы

www.ledlamp.com.ua





manager@ledlamp.com.ua

	код	Техн. Характеристики	Яркость, Люмен	Цвет свечения	Цена, грн
Цоколь MR16					
	MR16-15SMD 5050 (white)	12DC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 120 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Epistar	110	белый (5500-6000K)	64,00
	MR16-15SMD 5050 (warm white)		100	белый теплый (3000-3500K)	
	MR16-3x1W (white)	12DC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 30 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Edison	240	белый (5500-6000K)	136,00
	MR16-3x1W (warm white)		210	белый теплый (3000-3500K)	
	MR16-5W-120 BGX (white)	12DC, Потребляемая мощность 5,0 Вт. Угол свечения 120 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Bridgelux	240	белый (5500-6000K)	176,00
	MR16-5W-120 BGX (warm white)		220	белый теплый (3000-3500K)	
	MR16-6W-120 NCA (white)	12DC, Потребляемая мощность 6,0 Вт. Угол свечения 120 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Nichia	450	белый (5500-6000K)	280,00
	MR16-6W-120 NCA (warm white)		360	белый теплый (3000-3500K)	
	MR16-5W (RGB)	12DC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 90 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Epistar	150	RGB	264,00
Цоколь GU10					
	GU10-3x1W (white)	220AC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 30 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Edison	240	белый	136,00
	GU10-3x1W (warm white)		210	белый теплый	
	GU10-5W (RGB)	220AC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 90 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Epistar	150	RGB	280,00


Цоколь E27

	E27-15SMD 5050 (white)	220AC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 120 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Epistar	110	белый (5500-6000K)	64,00
	E27-15SMD 5050 (warm white)		100	белый теплый (3000-3500K)	
	E27-3x1W (white)	220AC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 30 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Edison	240	белый (5500-6000K)	136,00
	E27-3x1W (warm white)		210	белый теплый (3000-3500K)	
	E27-5W (RGB)	220AC, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 90 град. Размеры: Ф50x50мм. CHIP-Epistar	150	RGB	280,00
	E27-66FXH-280 (white)	220AC, Потребляемая мощность 3,3 Вт. Угол свечения 80 град. Размеры: Ф55x140мм. CHIP-ProLight	300	белый (5500-6000K)	136,00
	E27-66FXH-280 (warm white)		280	белый теплый (3000-3500K)	
	E27-30SF-300 (white)	220AC, Потребляемая мощность 4,5 Вт. Угол свечения 360 град. Размеры: Ф45x110мм.	400	белый (5500-6000K)	160,00
	E27-30SF-300 (warm white)		300	белый теплый (3000-3500K)	
	E27-54SF-650 (white)	220AC, Потребляемая мощность 8,0 Вт. Угол свечения 360 град. Размеры: Ф50x120мм.	700	белый (5500-6000K)	280,00
	E27-54SF-650 (warm white)		650	белый теплый (3000-3500K)	

Цоколь E14

	E14-30SF-300 (white)	220АС, Потребляемая мощность 4,0 Вт. Угол свечения 360 град. Размеры: Ф45х110мм.	400	белый (5500-6000К)	160,00
	E14-30SF-300 (warm white)		300	белый теплый (3000-3500К)	
	E14-30SMD-120 (white)	220АС, Потребляемая мощность 1,5 Вт. Угол свечения 360 град. Размеры: Ф28х100мм.	135	белый (5500-6000К)	72,00
	E14-30SMD-120 (warm white)		120	белый теплый (3000-3500К)	
	E14-56SMD-250 (white)	220АС, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 360 град. Размеры: Ф35х130мм.	260	белый (5500-6000К)	152,00
	E14-56SMD-250 (warm white)		240	белый теплый (3000-3500К)	
	E14-3x1W (white)	220АС, Потребляемая мощность 3,0 Вт. Угол свечения 60 град. Размеры: Ф50х75мм.	240	белый (5500-6000К)	136,00
	E14-3x1W (warm white)		210	белый теплый (3000-3500К)	

Цоколь T8

	T8-174SMD-9W(white)	220АС, Потребляемая мощность 9,0 Вт. Угол свечения 120 град. Размеры: Ф30х600мм.	900	белый (5500-6000К)	312,00
---	---------------------	---	-----	--------------------	--------